

Насос регулируемый 313.3.80*

Насос нерегулируемый 310.12.03

Насос регулируемый 313.3.80*

A ↓

A(2) ↓

φ405

426

Вертикальная ось

Горизонтальная ось

1. Размеры для справок.
2. * Возможные замены по требованию потребителя.
3. Направление вращения выходного вала - правое.
4. Число зубьев вала шестерни Z = 30.
5. Число зубьев ведомых шестерен на валу гидромашин Z = 31.
6. Передаточное число 1,03.
7. Потребляемый крутящий момент 560 Н.м.
8. Частота вращения вала агрегата: номинальная 1800 об/мин; максимальная 2400 об/мин.
9. Давление: номинальное - 20 МПа; максимальное - 35 МПа.
10. На посадочную поверхность Б устанавливается фланец крепления к двигателю. Возможна установка фланцев типа SAE4, SAE3, SAE2 и других.

Перв. примен.
333.2.80.00000

Справ. №

Изм. №, подл., Подп. и дата, Взам. инв. №, инв. №, дробл., Подп. и дата, 81765

				333.2.80.100.440		
				333.2.80.00000 ГЧ		
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Фадеев		24.07.10	0	88	1:1
Проб.	Фадеев					
Т.контр.	Стариков					
Нач.КБ	Фадеев					
Н.контр.	Сумкина					
Учб.	Хайбуллов					
				Агрегат насосный		
				Габаритный чертеж		
				Лист	1	Листов 2

A

